

# Les Meilleurs Ouvriers de France de Dordogne



**Maurice MARNEIX**

Un des Meilleurs Ouvriers de France

**Couvreur**

Groupe : Métiers du bâtiment, du patrimoine et des travaux publics

Classe : Couvreur

Session : 1972



Sujet et réalisation :

**Travaux de couverture dans les traditions des us et coutumes et des règles de l'étanchéité.**

L'ensemble comprend la mise en œuvre de feuilles de cuivre, de zinc, de plomb et la pose d'ardoises. Cette maquette représente le 1/10<sup>e</sup> environ d'un comble réel.

PREMIÈRE PARTIE

Construction d'une maquette de couverture contre deux panneaux rigides formant un angle à 90° représentant deux murs mitoyens. Les cotes indiquées en centimètres sont approximatives. Celles qui manquent au croquis sont à déterminer. La construction de ce support en bois doit être simple, robuste et comporter des pieds de surélévation de l'ensemble (20 cm environ). Des prises de mains doivent être envisagées pour le transport afin d'éviter la destruction du chéneau. Pente du brisis environ 80°. Pente du terrasson environ 20°.

DEUXIÈME PARTIE

Partie « A » :

Terrasson, partie ronde et partie droite jusqu'à la noue, couverture en feuilles de cuivre de largeur 65 cm réduite au 1/10°.

Partie « B » :

Terrasson, partie de la noue à l'arêtier jusqu'au retour mitoyen, couverture en feuilles de zinc, largeur 65 cm réduite au 1/10°. Les tasseaux à profil trapézoïdal des couvre-joints auront 10 mm à la hase et 10 mm de hauteur pour permettre un façonnage plus conforme à la réalité.

Partie « C » :

Façitage sur la partie arrondie pouvant recevoir un épi conçu par le candidat. Les reliefs adossés au mitoyen seront arrêtés avec une bande à rabattre



Partie « D » :

Pose d'ardoises n° 6, 420X 250, réduites au 1/ 10°, comprenant une demi-abside, une noue, un arêtier.

Des pénétrations, une lucarne œil de bœuf, une lucarne et un passe-corde. A la base du brisis, départ des rangs sur une bande d'égout.

Au sommet du brisis, une bande de filet et une bande d'astragale sous le larmier.

Les parties hachurées sur le croquis ne seront pas couvertes, les rangs d'ardoises s'arrêteront en décrochés pour permettre de contrôler la mise en œuvre, les supports en bois laisseront apparaître les traces de chaîne et contre-chaîne des rangs d'ardoises.

Partie « E » :

Lucarne œil de bœuf, diamètre environ 15 cm, garnitures métalliques sur le pourtour.

Partie « F » :

Lucarne de 20X15 cm environ. Passe-corde en plomb. Chéneau encaissé façonné avec du plomb.

Largeur minimum 6 cm. Devant de socle habillé.



Groupement de la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France de Dordogne



L'Excellence professionnelle

Métiers de la restauration et de l'hôtellerie – Métiers de l'alimentation – Métiers du bâtiment et du patrimoine architectural – Métiers du textile et du cuir – Métiers du bois et de l'ameublement – Métiers des métaux – Métiers de l'industrie – Métiers de la terre et du verre – Métiers du vêtement – Métiers des accessoires de la mode et de la beauté – Métiers de la bijouterie – Métiers des techniques de précision – Métiers de la gravure – Métiers de la communication, du multimédia, de l'audiovisuel – Métiers liés à la musique – Métiers de l'agriculture et de l'aménagement du paysage – Métiers du commerce et des services.

SAVOIR-FAIRE-DÉFITECHNIQUE-EXIGENCEMORALE

Plus de détails sur [www.24.aquimof.fr](http://www.24.aquimof.fr)